

## Karta charakterystyki produktu

## *Backlit Ikonos*

Symbol: **BAM 130 SM**

### Ogólna charakterystyka

Backlit Ikonos to powleczony poliester (PET) o grubości 175 mic przystosowany do podświetlonych reklam i plakatów. Dzięki powleczeniu zewnętrznej strony tego materiału specjalną warstwą, nadaje się on do druku na wszystkich ploterach stosujących atramenty solwentowe, mild-solwentowe i eko-solwentowe.

### Zastosowanie

Przystosowany do każdego rodzaju podświetleń (w tym city lightów i light boxów) oraz wszelkich systemów wystawienniczych, w których niezbędne jest oświetlenie tylnej strony wydruku.

### Dane techniczne

<b>Materiał bazowy</b>	<b>Poliester</b>
Grubość (mic)	175

Warstwa powlekająca	
Warstwa primera (g/m <sup>2</sup> )	22
Warstwa finalna (g/m <sup>2</sup> )	100
Grubość produktu końcowego (mic)	210
Tolerancja (mic)	+/- 3
Rodzaj powierzchni	Pół-mat
Strona przystosowana do druku	Zewnętrzna
Odpowiednie tusze	Solwentowe/ Mild-Solwentowe/ Eko-Solwentowe
Odpowiednie głowice	Spectra, Epson, Xaar
Odporność na wodę	Tak

### Specyfikacja końcowej rolki

Średnica gilzy	Grubość gilzy (mm)	Szerokość (mm)	Długość (m)
3"	4	914	50
3"	4	1100	50
3"	4	1270	50
3"	4	1520	50