

Karta charakterystyki produktu ***Blockout UV Ikonos:*** **Tylko do drukarek UV**

Symbol: BLM UV

Ogólna charakterystyka

Blockout UV Ikonos to mocne połączenie polipropylenu i poliestru, (PP+PET+PP) laminowane czarnym klejem po to, aby blokować przebiecie światła z obydwu stron. Materiał ten jest przystosowany do dwustronnego druku na każdego rodzaju drukarce UV.

Zastosowanie

Przystosowany zarówno do aplikacji zewnętrznych jak i wewnętrznych, a w szczególności do roll-upów, pop-upów, standów, systemów wystawienniczych, grafiki POS, fotografii, plakatów, wystaw i wszelkich innych zastosowań, które wymagają nieprzepuszczalności światła.

Dane techniczne

Materiał bazowy	Polipropylen	Poliester	Polipropylen
Grubość (mic)	80	50	80

Klej	Czarny, na bazie wody
Waga kleju (g/m ²)	3 - 4
Grubość produktu końcowego (mic)	220
Tolerancja (mic)	+/- 3
Rodzaj powierzchni	Pół-mat
Strona przystosowana do druku	Obie strony
Odpowiednie drukarki	TYLKO DRUKARKI UV
Odporność na wodę	Tak

Specyfikacja końcowej rolki

Średnica gilzy	Grubość gilzy (mm)	Szerokość (mm)	Długość (m)
3"	4	914	50
3"	4	1100	50
3"	4	1270	50
3"	4	1520	50